



1 - Revêtements

- ◆ **Parement extérieur :**
 - _Peaux en matériaux composite constituées de résine polyester et fibre de verre
 - _Finitions Epicéa, Merisier ou lisse.
- ◆ **Coloris :**
 - _Blanc de base

2 - Ame isolante du panneau

- ◆ Polyuréthane rigide à cellules fermées sans CFC ni HCFC.
- ◆ **Densité :** 60 (+ou-3) Kg/m³ - **ISO 845**
- ◆ **Résistance en compression :** 560 (+ou- 80) KPa - **ISO 844**
- ◆ **Conductivité thermique :** 0.021 (+ou-0.005) W/m.°C - **FT 56-124**

3 - Epaisseur du panneau fini

24,5 mm

4 - Coefficient d'isolation

$R > 0,70 \text{ m}^2 \text{ °K/W}$

5 - Cintrage des panneaux

3 mm par mètre linéaire sur les coloris de finition de base claire
4 - 5 mm par mètre linéaire sur les autres bases

6 - Garanties

Assurance décennale Fabricant contrat N° 489102 L'AUXILIAIRE.





FICHE TECHNIQUE DU PANNEAU COMPOSITE POUR VOLET BATTANT

BAUTAN[©]
Volets Battants

7 - Garanties peintures

Garantie de 5 à 10 ans accordée conformément aux tests UV réalisés par analogie à la norme QUALICOAT.

Les produits utilisés ont été testés en durabilité extérieure et répondent aux 5 à 10 ans de garantie suivant exposition de la norme QUALICOAT.



Cachet et signature client

